



Bij het plaatsen van een haard dient deze geïsoleerd te worden tot halverwege het verloop. Deze isolatie tegen de hitte dient minimaal 50 mm dik te zijn en is een mix van vermiculite en cement. Wij adviseren om de plaatsing over te laten aan een gespecialiseerd bedrijf.



### S1 - Achtkant op rond

Dit achtkant op rond vormt de bovenzijde van de inzetunit, waarop het rookkanaal wordt aangesloten. De minimale rookgasaansluiting voor een open haard dient  $\varnothing$  200 mm te zijn.

#### Leverbaar in:

Aansluiting voor  $\varnothing$  200 of  $\varnothing$  250 mm.

Voor houtstook (met klepstang) of voor gasstook (met een kabel die aan de beluchting van uw vuurkorf wordt gemonteerd).



### S1a - Chamotte verloop

Een chamotte verloop is de "rookverzamelruimte" van uw open haard. Van hieruit gaan de rookgassen via het achtkant op rond (zie S1) het rookkanaal in. Voor ieder type open haard is er een ander chamotte verloop leverbaar.

### Rugwand 'frontmodel'

Rugwand voor frontmodel open haard (alleen de voorzijde van uw haard is open). Hier bovenop komt het verloop met de rookgasaansluiting.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

#### Afmetingen

Breedte voorzijde (binnenwerks): 550 mm, 650 mm, 750 mm en 850 mm.

Wanddikte: 50 mm.

Hoogte type Structuur: 530 mm en 640 mm.

Hoogte type Chamotte :530 mm, 640 mm en 750 mm.

Hoogte type Rustiek: 530 mm en 640 mm hoogte.

Bij iedere haard kan een losse verhoging van 110 of 220 mm geleverd worden.



### Rugwand 'links open'

Voor een open haard waarbij de linker- en voorzijde open zijn. Hier bovenop komt het verloop met de rookgasaansluiting. Het verloop wordt met 1 trekstang aan de muur bevestigd.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

#### Afmetingen

Breedte voorzijde (binnenwerks): 550 mm, 650 mm en 750 mm.

Wanddikte: 50 mm.

Hoogte: 530 mm.

Bij iedere haard kan een losse verhoging van 110 of 220 mm geleverd worden.



### Rugwand 'rechts open'

Voor een open haard waarbij de rechter- en voorzijde open zijn. Hier bovenop komt het verloop met de rookgasaansluiting. Het verloop wordt met 1 trekstang aan de muur bevestigd.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

#### Afmetingen

Breedte voorzijde (binnenwerks): 550 mm, 650 mm en 750 mm.

Wanddikte: 50 mm.

Hoogte: 530 mm.

Bij iedere haard kan een losse verhoging van 110 of 220 mm geleverd worden.



### Rugwand '3-zijdig open'

Voor een open haard die aan drie zijden open is. Hier bovenop komt het verloop met de rookgasaansluiting. Het verloop wordt met 2 trekstangen aan de muur bevestigd.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

#### Afmetingen

Breedte voorzijde (binnenwerks): 550 mm, 650 mm en 750 mm.

Wanddikte: 50 mm.

Hoogte: 530 mm.

Bij iedere haard kan een losse verhoging van 110 of 220 mm geleverd worden.





### Rugwand 'hoekmodel'

Voor een hoekmodel open haard. Hier bovenop komt het verloop met de rookgas-aansluiting. Het verloop wordt met 2 trekstangen aan de muur bevestigd.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

#### Afmetingen

Wanddikte: 50 mm.

Hoogte: 530 mm.

Bij iedere haard kan een losse verhoging van 110 of 220 mm geleverd worden.



### Losse verhoging

De verhoging dient onder de rugwand geplaatst te worden. Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

#### Leverbaar in:

Structuur (grote stenen) - Chamotte grijs - Chamotte wit - Rustiek (kleine stenen)

Hoogte: 110 en 220 mm.



### Stooksteen

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden

Geschikt voor houtgestookte open haarden (met of zonder beluchting). Te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.

Al onze standaard vuurkorven en aslades / verzonken bakken met een gasblok erin, zijn verbonden met de rookgasafvoer in de inzetunit. Wanneer de beluchting in de haard niet geopend wordt, gaat voor extra veiligheid de klep ook niet open en kan het gasblok niet worden ontstoken. Laat uw gashaard altijd aansluiten door een erkende installateur!

### Verzonken bak

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.

Hoogte van de bak is 130 mm.



### Vuurkorf en aslade met gebogen tanden

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Vuurkorf en aslade met rechte tanden

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.





### Vuurkorf en aslade zwart met 2 liggers

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Vuurkorf en aslade messing met 2 liggers

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Leverbaar in gepolijste (glanzende) of gebruiteerde (oud brons) uitvoering.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Vuurkorf en aslade antraciet met 2 liggers

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Vuurkorf en aslade RVS met 2 liggers

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Leverbaar in gepolijste (glanzende) of geborstelde (richtingloos geslepen) uitvoering.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Vuurkorf en aslade met gesmede tanden

Verkrijgbaar voor alle modellen rugwanden.

Geschikt voor zowel houtgestookte (met of zonder beluchting), als voor gasgestookte (Big-fire gasblok, met of zonder afstandsbediening) open haarden.

Zowel houtgestookt als gasgestookt te koppelen met een ventilator om de rookgassen geforceerd af te voeren.



### Barbecuerooster

Dit barbecuerooster past op de standaard vuurkorf van de Salamander.

Het is in hoogte verstelbaar.

In het bakje legt u de kolen en tevens is dit de lekbak voor vet.

Met de bijgeleverde pennen kunt u het rooster hoger en lager stellen.

Bij het bestellen van dit rooster dient de maat van de van de open haard door te worden gegeven.

